

[SPIP] Appeler le contenu d'un fichier distant directement à l'intérieur d'un squelette

Utiliser @extend SCSS en référence à un fichier distant

lundi 19 décembre 2016, par [placido](#)

Récemment, j'ai eu besoin d'**incorporer le contenu d'un fichier distant à l'intérieur d'un squelette** de feuille de style. En l'occurrence, il s'agissait de récupérer un fichier CSS dans sa dernière version (fréquemment mise à jour) et d'étendre certaines règles CSS via des directives @**extend** de SCSS à d'autres éléments de mon choix.

Pour complexifier encore la chose, le document source question débute par un BOM [1] qui faisait planter le compilateur [SCSSphp](#).

Mais à SPIP vaillant, rien d'impossible, sans quitter le squelette, en 2 lignes de code s'il vous plait :

1. `[(#HTTP_HEADER{Content-type:text/css[; charset=(#CHARSET)}])]`
- 2.
3. `[(#VAL{url_abs_to_css}|recuperer_url{#ARRAY{transcoder,true}}|table_valeur{page}|texte_script)]`
- 4.
5. `.formulaire_spip {`
6. `@extend .form--fancy;`
7. `}`
8. `/* etc ... */`
9. `#FILTRE{scss_compile}`

[Télécharger](#)

Notes

[1] <http://stackoverflow.com/questions/3255993/how-do-i-remove-%C3%AF-from-the-beginning-of-a-file>